

ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY

OZN.	SCHEMA	POPIS	MNOŽSTVÍ (ks)
	VIZ PŘÍLOHA "KONSTRUKČNÍ DETAILY"	SVĚTLOVOD NAPŘ. ALLUX 350 PLUS PRO PLOCHOU STŘECHU PEVNĚ OSAZENÝ VE STŘEŠE A V PODHLEDU PEVNÝ ZRCADLOVÝ SVĚTLOVODNÝ TUBUS Ø350mm, STŘEŠNÍ ZÁKLADNA 580x660mm V=600mm Z POZINKOVANÉHO PLECHU R.Š. 800mm TL. 0,8mm, KOPULE Z POLYKARBONÁTU S UV FILTREM, OPLECHOVÁNÍ MANŽETY KOPULE Z LAKOVANÉHO HLINÍKU, VNĚJŠÍ ROZMĚR OPLECHOVÁNÍ MANŽETY KOPULE 620x700mm, STŘEŠNÍ A STROPNÍ ZRCADLOVÝ KRUHOVÝ PRSTENEC Z NEREZOVÉ OCELI, ÚCHYT KOPULE A MANŽETA KOPULE Z ČERNÉHO ABS, IZOLAČNÍ DVOJSKLO ($U=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$) POD KOPULÍ, DVOJITÝ STROPNÍ DIFUZÉR (PMMA DVOJSKLO, ČIRÉ HORNÍ SKLO + PRISMATICKÉ SPODNÍ SKLO) + GUMOVÉ TĚSNĚNÍ, STROPNÍ RÁM A KRYT STROPNÍHO RÁMU Z BÍLÉHO ABS, SVĚTLOVOD MÁ VENTILAČNÍ A KONDENZAČNÍ OTVORY DÉLKA PEVNÉHO SVĚTLOVODNÉHO TUBUSU: cca 1700mm DODÁVKA VČETNĚ KOTEVNÍCH PRVKŮ, SPOJOVACÍHO MATERIÁLU A SYSTÉMOVÝCH DOPLŇKŮ, SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ DETAILŮ	3
	VIZ PŘÍLOHA "ŘEZ A-A' - NOVÝ STAV"	SVĚTLOVOD NAPŘ. ALLUX 250 KOMBI PRO PLOCHOU STŘECHU PEVNĚ OSAZENÝ VE STŘEŠE A V PODHLEDU KOMBINACE PEVNÉHO ZRCADLOVÉHO SVĚTLOVODNÉHO TUBUSU Ø250mm A FLEXIBILNÍHO SVĚTLOVODNÉHO TUBUSU Ø250mm, STŘEŠNÍ ZÁKLADNA 560x560mm V=600mm Z POZINKOVANÉHO PLECHU R.Š. 800mm TL. 0,8mm, KOPULE Z POLYKARBONÁTU S UV FILTREM, OPLECHOVÁNÍ MANŽETY KOPULE Z LAKOVANÉHO HLINÍKU, VNĚJŠÍ ROZMĚR OPLECHOVÁNÍ MANŽETY KOPULE 600x600mm, STŘEŠNÍ A STROPNÍ ZRCADLOVÝ KRUHOVÝ PRSTENEC Z NEREZOVÉ OCELI, ÚCHYT KOPULE A MANŽETA KOPULE Z ČERNÉHO ABS, IZOLAČNÍ DVOJSKLO ($U=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$) POD KOPULÍ, DVOJITÝ STROPNÍ DIFUZÉR (PMMA DVOJSKLO, ČIRÉ HORNÍ SKLO + PRISMATICKÉ SPODNÍ SKLO) + GUMOVÉ TĚSNĚNÍ, STROPNÍ RÁM A KRYT STROPNÍHO RÁMU Z BÍLÉHO ABS, SVĚTLOVOD MÁ VENTILAČNÍ A KONDENZAČNÍ OTVORY DÉLKA PEVNÉHO SVĚTLOVODNÉHO TUBUSU: cca 3500mm DÉLKA FLEXIBILNÍHO SVĚTLOVODNÉHO TUBUSU: cca 2000mm DODÁVKA VČETNĚ KOTEVNÍCH PRVKŮ, SPOJOVACÍHO MATERIÁLU A SYSTÉMOVÝCH DOPLŇKŮ, SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ DETAILŮ	1
	VIZ PŘÍLOHA "ŘEZ A-A' - NOVÝ STAV"	SVĚTLOVOD NAPŘ. ALLUX 250 KOMBI PRO PLOCHOU STŘECHU PEVNĚ OSAZENÝ VE STŘEŠE A V PODHLEDU KOMBINACE PEVNÉHO ZRCADLOVÉHO SVĚTLOVODNÉHO TUBUSU Ø250mm A FLEXIBILNÍHO SVĚTLOVODNÉHO TUBUSU Ø250mm, STŘEŠNÍ ZÁKLADNA 560x560mm V=600mm Z POZINKOVANÉHO PLECHU R.Š. 800mm TL. 0,8mm, KOPULE Z POLYKARBONÁTU S UV FILTREM, OPLECHOVÁNÍ MANŽETY KOPULE Z LAKOVANÉHO HLINÍKU, VNĚJŠÍ ROZMĚR OPLECHOVÁNÍ MANŽETY KOPULE 600x600mm, STŘEŠNÍ A STROPNÍ ZRCADLOVÝ KRUHOVÝ PRSTENEC Z NEREZOVÉ OCELI, ÚCHYT KOPULE A MANŽETA KOPULE Z ČERNÉHO ABS, IZOLAČNÍ DVOJSKLO ($U=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$) POD KOPULÍ, DVOJITÝ STROPNÍ DIFUZÉR (PMMA DVOJSKLO, ČIRÉ HORNÍ SKLO + PRISMATICKÉ SPODNÍ SKLO) + GUMOVÉ TĚSNĚNÍ, STROPNÍ RÁM A KRYT STROPNÍHO RÁMU Z BÍLÉHO ABS, SVĚTLOVOD MÁ VENTILAČNÍ A KONDENZAČNÍ OTVORY DÉLKA PEVNÉHO SVĚTLOVODNÉHO TUBUSU: cca 4000mm DÉLKA FLEXIBILNÍHO SVĚTLOVODNÉHO TUBUSU: cca 2000mm DODÁVKA VČETNĚ KOTEVNÍCH PRVKŮ, SPOJOVACÍHO MATERIÁLU A SYSTÉMOVÝCH DOPLŇKŮ, SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ DETAILŮ	1

POZNÁMKA: PŘED VÝROBOU OVĚŘIT PŘESNÉ ROZMĚRY KONSTRUKCÍ NA STAVBĚ, A ZPRACOVAT VÝROBNÍ DOKUMENTACI